



AGROVARIA
export-import s.r.o. Štúrovo

Zavlažovanie poľných kultúr



Plastový impulzný postrekovač s inštaláciou na stojan IrriStand 52

- bayonetová tryska pre jednoduchý servis
- umožňuje vyššie prietoky
- možnosť inštalácie regulátora prietoku
- s rozmiestňovaním do 12 m
- pracovný tlak 2,5 až 4,0 bar




Guličkou poháňaný postrekovač s nízkym prietokom a s 1/2" vonkajším závitom

- uzavretý, pevný guľôčkový mechanizmus
- rovnomerné dávky vody pri nižšom prietoku a tlaku
- farbou označené trysky pre jednoduché rozlíšenie
- výsuvný systém trysky chránený proti insektom
- s rozmiestňovaním do 9 m
- pracovný tlak 2.0 až 4.0 bar



Turbokladivový postrekovač s nízkym prietokom inštalovaný na stojane IrriStand 50

- extra jemné kvapky vody aj pre najcitlivejšie plodiny
- s rozmiestňovaním do 8 m
- rovnomerná distribúcia vody
- pracovný tlak 1,5 až 3,5 bar



Maestro Plastový impulzný postrekovač

- pripojenie na 1/2 " závit, rozloženie možné do 15 m
- špeciálne navrhnutý mechanizmus pre vysokú rovnomernosť zavlažovania
- malé dávky a vysoká rovnomernosť sú ideálne pre pestovanie sadeníc a udržiavanie vhodnej mikroklimy
- výnimočne tvarovaný kanál toku vody zvyšuje dosah postrekovača
- vysoká odolnosť proti vetru, pevná konštrukcia s chránenou oskou a pružinou
- pracovný tlak 2,5 až 4,0 bar



Použitie: závlaha poľných plodín, parkov, záhrad



Technológia
Consulting